


محصولات راه اندازی نرم موتور و الکتروپمپ (Soft Starter)

مدل	محصول
RTK3205-15	15KW
RTK3205-22	22KW
RTK3205-30	30KW
RTK3205-37	37KW
RTK3205-45	45KW
RTK3205-55	55KW
RTK3205-62	62KW
RTK3205-75	75KW
RTK3205-90	90KW
RTK3205-110	110KW
RTK3205-132	132KW
RTK3205-150	150KW
RTK3205-185	185KW
RTK3205-220	220KW
RTK3205-300	300KW
RTK3205-360	360KW

Soft Start/Stop
With Internal Bypass Contactor (All Ranges)



سافت استارترهای فوق دارای ورودی خروجی های زیر هستند. برای اطلاع از مشخصات فنی کامل به کاتالوگ محصول مراجعه نمایید.

Dig. Input: 5

Dig. Output: 4 (3x1A + 1x2.5A)

Analog Input: 3 (4 to 20mA)

PT100: 3 or 4 Wires

HMI Output: 1

RS-485: Modbus RTU

امکانات قابل افزایش برای سافت استارتر (Soft Starter Modules)

امکانات و شرح محصول	مدل
سیستم ارتباطی SMS برای سافت استارتر با قابلیت ارسال کلیه خطاها و گزارش وضعیت کارکرد موتور به زبان های فارسی و انگلیسی امکان روشن/خاموش/انجام تنظیمات از طریق SMS شناسایی ۹ شماره تلفن تعریف شده در سطوح کاربر/مدیر دارای میکروفن برای شنیدن صدای محیط و قابلیت نصب بلندگو جهت انجام مکالمه	RTK2201-S
امکانات مدل RTK2201-S بعلاوه: امکان ارتباط Online در بستر GPRS و EDGE با پروتکل Modbus TCP	RTK2201-G
امکانات مدل RTK2201-G بعلاوه: امکان ارتباط از طریق ۲ پورت RS-485 با پروتکل های Modbus Slave و Modbus Master و عملکرد Gateway برای GPRS و Modbus Master	RTK2201-GM
سیستم ارتباطی LAN برای سافت استارتر با پشتیبانی از مجموعه پروتکل های TCP/IP و Modbus TCP و SMTP برای ارسال Email های هشدار و گزارش	RTK2201-L
امکانات مدل های RTK2201-GM و RTK2201-L توأمأ	RTK2201-GLM
امکانات مدل RTK2201-L بعلاوه: پورت CAN و امکان ارتباط با پروتکل CAN Open	RTK2201-LC
امکانات مدل RTK2201-LC بعلاوه: امکان ارتباط از طریق ۲ پورت RS-485 با پروتکل های Modbus Slave و Modbus Master و عملکرد Gateway برای LAN و Modbus Master	RTK2201-LMC
عملکرد Data Logger برای ذخیره کلیه وقایع/خطاها/اندازه گیری ها بر روی کارت حافظه Micro SD با فرمت CSV و TXT *** این امکان با هر کدام از مدل های فوق قابل جمع است و مبلغ مقابل به قیمت مدل مورد نظر اضافه خواهد شد.	RTK2201-D